

# Технічний паспорт

**гумна**

## Tilting Advanced (Тілтінг Адвансед)

Стіл-вертикалізатор з регулюванням висоти, що має два двигуни. Один мотор забезпечує легкий та плавний нахил; другий регулює висоту та полегшує трансфер пацієнта. Стіл Tilting - ідеальний допоміжний засіб для нейромоторних вправ та адаптаційних вправ від лежачого до стоячого положення. Ще однією сферою застосування є загальне ортостатичне обстеження, точніше обстеження та лікування вазовагальної синкопи.

### Стандартні параметри:

- Регулювання висоти та нахилу електромоторами
- Обидва мотори керуються ручним пультом
- Опори для ніг налаштовуються окремо під кожну ногу та можуть бути повністю опущені
- Великі ролики, що блокуються, гарантують найзручніше мобільне використання
- Оснащений індикатором кута нахилу
- Сумісність з підйомниками пацієнта, кліренс 14 см під шасі
- Опція: автономна батарея та окрема фіксація ніг
- Профіль стабільності Гумна(GSP)
- Оббивка секції товщиною 40 мм
- 11 кольорів покриття на вибір

### Дані для замовлення

121 095 Tilting Advanced з ручним пультом

### Опції

125 606 Окрема фіксація ніг

125 607 Автономна батарея

### Акcesуари

112 214 Ремені для грудини та попереку

112 215 Ремені для колін

112 218 Робоча поверхня

115 768 Ремені для фіксації ніг, пара

125 655 Підлокітники, пара

xxx xxx Махрове покриття, зі стрейч матеріалу (доступне у 9 кольорах 'Style')

### Специфікації

Довжина x ширина:	± 202 x 67 см
Діапазон висоти:	± 62 – 110 см
Вага:	± 134 кг
Макс.вантажопідйомність:	150 кг
Електромотори:	8.000 Н
Час підйому вверх/вниз:	25 с (35 с з батареєю)
Час повного нахилу:	35 с (45 с з батареєю)
Електроживлення:	230 VAC, 50 Гц, 0,8 А
Клас захисту:	II
Вологостійкість:	IP 21
Класифікація:	I
Відповідність:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 MDD 93/42/EEC
Гарантія:	3 роки (покриття 1 рік)



Gymna Stability Profile

## Tilting Advanced





Опціональні підлокітники



Опціональна робоча поверхня

### Функціональність/розміри



### ПОКРИТТЯ

Доступно 11 стандартних кольорів ПВХ-покриття для кушетки. Зносостійка оббивка є вогнетривкою, стійкою до крові та сечі, та легко миється і дезінфікується.

### Кольори покриття

#### Style



Океан



Карбон



Хром



Слонова кістка



Сахара



Камінь



Гавана



Теракот

#### Fashion



Агава



Мандарин



Атолл